

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRZESZKLONA OBUDOWA ŁOŻY KOLATORSKIEJ					
1.1 Drewniane elementy polichromowane (strona zewnętrzna)					
d.1.1	1 TZKNC N-K/ V t.05-a.01	Demontaż obiektu na poszczególne elementy składowe	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
d.1.1	2 TZKNC N-K/ III t.02-b.03	Oczyszcz.wstępne (kurz itp.) - bez wzgl.na stan zachowania - średnie zniszczenia	dm ²		
		856.00	dm ²	856.000	
				RAZEM	856.000
d.1.1	3 TZKNC N-K/ V t.07-a.01	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
d.1.1	4 TZKNC N-K/ III t.15-a.02	Podklejenie zaprawy do podłoża przy odspojeniu	dm ²		
		_3% 25.68	dm ²	25.680	
				RAZEM	25.680
d.1.1	5 TZKNC N-K/ III t.08-c.02	Usuwanie wadliwych przemalowań cienkich do gr. 0.5 mm - warunki przeciętne	dm ²		
		856.00	dm ²	856.000	
				RAZEM	856.000
d.1.1	6 TZKNC N-K/ III t.05-b.02	Dezynfekcja obiektu - warunki przeciętne	dm ²		
		856.00	dm ²	856.000	
				RAZEM	856.000
d.1.1	7 TZKNC N-K/ III t.03-c.03	Nasycenie trwale środkami impregnującymi - na średnią głębokość	dm ²		
		856.00	dm ²	856.000	
				RAZEM	856.000
d.1.1	8 TZKNC N-K/ III t.07-c.03	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - warunki przeciętne	dm ²		
		_5% 42.80	dm ²	42.800	
				RAZEM	42.800
d.1.1	9 TZKNC N-K/ III t.06-b.03	Uzupełnienie ubytków drewna - średnia głębokość	dm ²		
		_10% 85.60	dm ²	85.600	
				RAZEM	85.600
d.1.1	10 TZKNC N-K/ III t.27-a.01	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii - warunki przeciętne	dm ²		
		_20% 171.20	dm ²	171.200	
				RAZEM	171.200
d.1.1	11 TZKNC N-K/ III t.28-a.01	Szlifowanie na sucho i mokro uzupełnień zaprawy	dm ²		
		_20% 171.20	dm ²	171.200	
				RAZEM	171.200
d.1.1	12 TZKNC N-K/ III t.35-c.02	Punktowanie (uzupełnianie polichromii) przy ubytkach i uzupełnieniach - warunki przeciętne	dm ²		
		_50% 428.00	dm ²	428.000	
				RAZEM	428.000
1.2 Elementy drewniane złożone (strona zewnętrzna)					
d.1.2	13 TZKNC N-K/ III t.23-a.02	Usuwanie przemalowań leżących na złocie lub srebrze chemicznie - warunki przeciętne	dm ²		
		112.20	dm ²	112.200	
				RAZEM	112.200
d.1.2	14 TZKNC N-K/ III t.27-b.03	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii - warunki przeciętne	dm ²		
		_50% 56.10	dm ²	56.100	
				RAZEM	56.100
d.1.2	15 TZKNC N-K/ III t.28-b.03	Szlifowanie uzupełnień zaprawy - warunki przeciętne	dm ²		
		_50% 56.10	dm ²	56.100	
				RAZEM	56.100
d.1.2	16 TZKNC N-K/ III t.29-b.02	Przygotowanie i nałożenie pulmentu - warunki przeciętne	dm ²		
		_50% 56.10	dm ²	56.100	
				RAZEM	56.100
d.1.2	17 TZKNC N-K/ III t.33-b.03	Położenie złota na pulment lub kleik - warunki przeciętne	dm ²		
		_50% 56.10	dm ²	56.100	
				RAZEM	56.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1.2	TZKNC N-K/ III t.34-b.03	Polerowanie pulmentu (wiszowanie) - warunki przeciętne	dm ²		
		56.10	dm ²	56.100	
				RAZEM	56.100
1.3 Drewniane elementy polichromowane (strona zewnętrzna)					
19 d.1.3	TZKNC N-K/ III t.02-b.03	Oczyszcz.wstępne (kurz itp.) - bez wzgl.na stan zachowania - średnie zniszczenia	dm ²		
		622.30	dm ²	622.300	
				RAZEM	622.300
20 d.1.3	TZKNC N-K/ III t.08-c.02	Usuwanie wadliwych przemalowań cienkich do gr. 0.5 mm - warunki przeciętne	dm ²		
		622.30	dm ²	622.300	
				RAZEM	622.300
21 d.1.3	TZKNC N-K/ III t.05-b.02	Dezynfekcja obiektu - warunki przeciętne	dm ²		
		622.30	dm ²	622.300	
				RAZEM	622.300
22 d.1.3	TZKNC N-K/ III t.03-c.03	Nasycenie trwale środkami impregnującymi - na średnią głębokość	dm ²		
		622.30	dm ²	622.300	
				RAZEM	622.300
23 d.1.3	TZKNC N-K/ III t.07-c.03	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - warunki przeciętne	dm ²		
		_3% 18.70	dm ²	18.700	
				RAZEM	18.700
24 d.1.3	TZKNC N-K/ III t.06-b.03	Uzupełnienie ubytków drewna - średnia głębokość	dm ²		
		_5% 31.12	dm ²	31.120	
				RAZEM	31.120
25 d.1.3	TZKNC N-K/ III t.27-a.01	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii - warunki przeciętne	dm ²		
		_10% 62.23	dm ²	62.230	
				RAZEM	62.230
26 d.1.3	TZKNC N-K/ III t.28-a.01	Szlifowanie na sucho i mokro uzupełnień zaprawy	dm ²		
		_10% 62.23	dm ²	62.230	
				RAZEM	62.230
27 d.1.3	TZKNC N-K/ III t.35-c.02	Punktowanie (uzupełnianie polichromii) przy ubytkach i uzupełnieniach - warunki przeciętne	dm ²		
		_50% 311.15	dm ²	311.150	
				RAZEM	311.150
2 SZCZYT ŁOŻY KOLATORSKIEJ (Wimpergi, sterczyny, pinakle, kwiatony)					
2.1 Drewniane elementy polichromowane					
28 d.2.1	TZKNC N-K/ V t.05-a.01	Demontaż obiektu na poszczególne elementy składowe	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
29 d.2.1	TZKNC N-K/ III t.02-b.03	Oczyszcz.wstępne (kurz itp.) - bez wzgl.na stan zachowania - średnie zniszczenia	dm ²		
		487.50	dm ²	487.500	
				RAZEM	487.500
30 d.2.1	TZKNC N-K/ V t.07-a.01	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
31 d.2.1	TZKNC N-K/ III t.15-a.02	Podklejenie zaprawy do podłoża przy odspojeniu	dm ²		
		_5% 24.35	dm ²	24.350	
				RAZEM	24.350
32 d.2.1	TZKNC N-K/ III t.08-c.02	Usuwanie wadliwych przemalowań cienkich do gr. 0.5 mm - warunki przeciętne	dm ²		
		487.50	dm ²	487.500	
				RAZEM	487.500
33 d.2.1	TZKNC N-K/ III t.05-b.02	Dezynfekcja obiektu - warunki przeciętne	dm ²		
		487.50	dm ²	487.500	
				RAZEM	487.500
34 d.2.1	TZKNC N-K/ III t.03-c.03	Nasycenie trwale środkami impregnującymi - na średnią głębokość	dm ²		
		487.50	dm ²	487.500	
				RAZEM	487.500
35 d.2.1	TZKNC N-K/ III t.07-c.03	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - warunki przeciętne	dm ²		
		_10%			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		48.75	dm ²	48.750	
				RAZEM	48.750
36 d.2.1	TZKNC N-K/ III t.06-b.03	Uzupełnienie ubytków drewna - średnia głębokość _10% 48.75	dm ² dm ²	 48.750	
				RAZEM	48.750
37 d.2.1	TZKNC N-K/ III t.27-a.01	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii - warunki przeciętne _20% 97.5	dm ² dm ²	 97.500	
				RAZEM	97.500
38 d.2.1	TZKNC N-K/ III t.28-a.01	Szlifowanie na sucho i mokro uzupełnień zaprawy _20% 97.5	dm ² dm ²	 97.500	
				RAZEM	97.500
39 d.2.1	TZKNC N-K/ III t.35-c.02	Punktowanie (uzupełnianie polichromii) przy ubytkach i uzupełnieniach - warunki przeciętne _50% 243.75	dm ² dm ²	 243.750	
				RAZEM	243.750
2.2 Elementy drewniane złożone					
40 d.2.2	TZKNC N-K/ III t.23-a.02	Usuwanie przemałowań leżących na złocie lub srebrze chemicznie - warunki prze- ciętne 203.47	dm ² dm ²	 203.470	
				RAZEM	203.470
41 d.2.2	TZKNC N-K/ III t.27-b.03	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii - warunki przeciętne _50% 101.74	dm ² dm ²	 101.740	
				RAZEM	101.740
42 d.2.2	TZKNC N-K/ III t.28-b.03	Szlifowanie uzupełnień zaprawy - warunki przeciętne _50% 101.74	dm ² dm ²	 101.740	
				RAZEM	101.740
43 d.2.2	TZKNC N-K/ III t.29-b.02	Przygotowanie i nałożenie pulmentu - warunki przeciętne _50% 101.74	dm ² dm ²	 101.740	
				RAZEM	101.740
44 d.2.2	TZKNC N-K/ III t.33-b.03	Położenie złota na pulment lub kleik - warunki przeciętne _50% 101.74	dm ² dm ²	 101.740	
				RAZEM	101.740
45 d.2.2	TZKNC N-K/ III t.34-b.03	Polerowanie pulmentu (wiszowanie) - warunki przeciętne 101.74	dm ² dm ²	 101.740	
				RAZEM	101.740
3 BALUSTRADA ŁOŻY					
3.1 Drewniane elementy polichromowane (strona zewnętrzna)					
46 d.3.1	TZKNC N-K/ V t.05-a.01	Demontaż obiektu na poszczególne elementy składowe 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
47 d.3.1	TZKNC N-K/ III t.02-b.03	Oczyszcz.wstępne (kurz itp.) - bez wzgl.na stan zachowania - średnie zniszczenia 287.50	dm ² dm ²	 287.500	
				RAZEM	287.500
48 d.3.1	TZKNC N-K/ V t.07-a.01	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
49 d.3.1	TZKNC N-K/ III t.15-a.02	Podklejenie zaprawy do podłoża przy odspojeniu _3% 8.61	dm ² dm ²	 8.610	
				RAZEM	8.610
50 d.3.1	TZKNC N-K/ III t.08-c.02	Usuwanie wadliwych przemałowań cienkich do gr. 0.5 mm - warunki przeciętne 287.50	dm ² dm ²	 287.500	
				RAZEM	287.500
51 d.3.1	TZKNC N-K/ III t.05-b.02	Dezynfekcja obiektu - warunki przeciętne 287.5	dm ² dm ²	 287.500	
				RAZEM	287.500
52 d.3.1	TZKNC N-K/ III t.03-c.03	Nasycenie trwałe środkami impregnującymi - na średnią głębokość 287.50	dm ² dm ²	 287.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	287.500
53 d.3.1	TZKNC N-K/ III t.07-c.03	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - warunki przeciętne _5% 14.38	dm ² dm ²	14.380	
				RAZEM	14.380
54 d.3.1	TZKNC N-K/ III t.06-b.03	Uzupełnienie ubytków drewna - średnia głębokość _10% 28.75	dm ² dm ²	28.750	
				RAZEM	28.750
55 d.3.1	TZKNC N-K/ III t.27-a.01	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii - warunki przeciętne _15% 43.13	dm ² dm ²	43.130	
				RAZEM	43.130
56 d.3.1	TZKNC N-K/ III t.28-a.01	Szlifowanie na sucho i mokro uzupełnień zaprawy _15% 43.13	dm ² dm ²	43.130	
				RAZEM	43.130
57 d.3.1	TZKNC N-K/ III t.35-c.02	Punktowanie (uzupełnianie polichromii) przy ubytkach i uzupełnieniach - warunki przeciętne _40% 115.00	dm ² dm ²	115.000	
				RAZEM	115.000
3.2 Elementy drewniane złoczone					
58 d.3.2	TZKNC N-K/ III t.23-a.02	Usuwanie przemalowań leżących na złocie lub srebrze chemicznie - warunki przeciętne 14.38	dm ² dm ²	14.380	
				RAZEM	14.380
59 d.3.2	TZKNC N-K/ III t.27-b.03	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii - warunki przeciętne _50% 7.19	dm ² dm ²	7.190	
				RAZEM	7.190
60 d.3.2	TZKNC N-K/ III t.28-b.03	Szlifowanie uzupełnień zaprawy - warunki przeciętne _50% 7.19	dm ² dm ²	7.190	
				RAZEM	7.190
61 d.3.2	TZKNC N-K/ III t.29-b.02	Przygotowanie i nałożenie pulmentu - warunki przeciętne _50% 7.19	dm ² dm ²	7.190	
				RAZEM	7.190
62 d.3.2	TZKNC N-K/ III t.33-b.03	Położenie złota na pulment lub kleik - warunki przeciętne _50% 7.19	dm ² dm ²	7.190	
				RAZEM	7.190
63 d.3.2	TZKNC N-K/ III t.34-b.03	Polerowanie pulmentu (wiszowanie) - warunki przeciętne 85.98	dm ² dm ²	85.980	
				RAZEM	85.980
3.3 Drewniane elementy polichromowane (strona zewnętrzna)					
64 d.3.3	TZKNC N-K/ III t.02-b.03	Oczyszcz.wstępne (kurz itp.) - bez wzgl.na stan zachowania - średnie zniszczenia 271.80	dm ² dm ²	271.800	
				RAZEM	271.800
65 d.3.3	TZKNC N-K/ III t.15-a.02	Podklejenie zaprawy do podłoża przy odspojeniu _3% 8.15	dm ² dm ²	8.150	
				RAZEM	8.150
66 d.3.3	TZKNC N-K/ III t.08-c.02	Usuwanie wadliwych przemalowań cienkich do gr. 0.5 mm - warunki przeciętne 271.8	dm ² dm ²	271.800	
				RAZEM	271.800
67 d.3.3	TZKNC N-K/ III t.05-b.02	Dezynfekcja obiektu - warunki przeciętne 271.80	dm ² dm ²	271.800	
				RAZEM	271.800
68 d.3.3	TZKNC N-K/ III t.03-c.03	Nasycenie trwale środkami impregnującymi - na średnią głębokość 271.80	dm ² dm ²	271.800	
				RAZEM	271.800
69 d.3.3	TZKNC N-K/ III t.07-c.03	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - warunki przeciętne _5% 13.59	dm ² dm ²	13.590	
				RAZEM	13.590

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70 d.3.3	TZKNC N-K/ III t.06-b.03	Uzupełnienie ubytków drewna - średnia głębokość _5% 13.59	dm ² dm ²	 13.590	
				RAZEM	13.590
71 d.3.3	TZKNC N-K/ III t.27-a.01	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii - warunki przeciętne _10% 27.18	dm ² dm ²	 27.180	
				RAZEM	27.180
72 d.3.3	TZKNC N-K/ III t.28-a.01	Szlifowanie na sucho i mokro uzupełnień zaprawy _10% 27.18	dm ² dm ²	 27.180	
				RAZEM	27.180
73 d.3.3	TZKNC N-K/ III t.35-c.02	Punktowanie (uzupełnianie polichromii) przy ubytkach i uzupełnieniach - warunki przeciętne _30% 81.54	dm ² dm ²	 81.540	
				RAZEM	81.540
4 RZEŻBY (4 sztuki)					
4.1 Drewniane elementy polichromowane					
74 d.4.1	TZKNC N-K/ III t.02-b.03	Oczyszcz.wstępne (kurz itp.) - bez wzgl.na stan zachowania - średnie zniszczenia 127.14	dm ² dm ²	 127.140	
				RAZEM	127.140
75 d.4.1	TZKNC N-K/ III t.15-a.02	Podklejenie zaprawy do podłoża przy odspojeniu _3% 3.81	dm ² dm ²	 3.810	
				RAZEM	3.810
76 d.4.1	TZKNC N-K/ III t.08-c.02	Usuwanie wadliwych przemalowań cienkich do gr. 0.5 mm - warunki przeciętne 127.14	dm ² dm ²	 127.140	
				RAZEM	127.140
77 d.4.1	TZKNC N-K/ III t.05-b.02	Dezynfekcja obiektu - warunki przeciętne 127.14	dm ² dm ²	 127.140	
				RAZEM	127.140
78 d.4.1	TZKNC N-K/ III t.03-c.03	Nasycenie trwałe środkami impregnującymi - na średnią głębokość 127.14	dm ² dm ²	 127.140	
				RAZEM	127.140
79 d.4.1	TZKNC N-K/ III t.07-c.03	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - warunki przeciętne _5% 6.36	dm ² dm ²	 6.360	
				RAZEM	6.360
80 d.4.1	TZKNC N-K/ III t.06-b.03	Uzupełnienie ubytków drewna - średnia głębokość _10% 12.71	dm ² dm ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
81 d.4.1	TZKNC N-K/ III t.27-a.01	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii - warunki przeciętne _20% 25.43	dm ² dm ²	 25.430	
				RAZEM	25.430
82 d.4.1	TZKNC N-K/ III t.28-a.01	Szlifowanie na sucho i mokro uzupełnień zaprawy _20% 25.43	dm ² dm ²	 25.430	
				RAZEM	25.430
83 d.4.1	TZKNC N-K/ III t.35-c.02	Punktowanie (uzupełnianie polichromii) przy ubytkach i uzupełnieniach - warunki przeciętne _50% 63.57	dm ² dm ²	 63.570	
				RAZEM	63.570
4.2 Elementy drewniane złożone					
84 d.4.2	TZKNC N-K/ III t.23-a.02	Usuwanie przemalowań leżących na złocie lub srebrze chemicznie - warunki prze- ciętne 4.45	dm ² dm ²	 4.450	
				RAZEM	4.450
85 d.4.2	TZKNC N-K/ III t.27-b.03	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii - warunki przeciętne _50% 2.27	dm ² dm ²	 2.270	
				RAZEM	2.270
86 d.4.2	TZKNC N-K/ III t.28-b.03	Szlifowanie uzupełnień zaprawy - warunki przeciętne _50% 2.27	dm ² dm ²	 2.270	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.270
87 d.4.2	TZKNC N-K/ III t.29-b.02	Przygotowanie i nałożenie pulmentu - warunki przeciętne _50% 2.27	dm ² dm ²	2.270	
				RAZEM	2.270
88 d.4.2	TZKNC N-K/ III t.33-b.03	Położenie złota na pulment lub kleik - warunki przeciętne _50% 2.27	dm ² dm ²	2.270	
				RAZEM	2.270
89 d.4.2	TZKNC N-K/ III t.34-b.03	Polerowanie pulmentu (wiszowanie) - warunki przeciętne 4.57	dm ² dm ²	4.570	
				RAZEM	4.570
5 KONFESJONAŁ POŁUDNIOWY					
5.1 Drewniane elementy polichromowane					
90 d.5.1	TZKNC N-K/ V t.05-a.01	Demontaż obiektu na poszczególne elementy składowe 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
91 d.5.1	TZKNC N-K/ III t.02-b.03	Oczyszcz.wstępne (kurz itp.) - bez wzgl.na stan zachowania - średnie zniszczenia 542.60	dm ² dm ²	542.600	
				RAZEM	542.600
92 d.5.1	TZKNC N-K/ V t.07-a.01	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
93 d.5.1	TZKNC N-K/ III t.15-a.02	Podklejenie zaprawy do podłoża przy odspojeniu _2% 10.85	dm ² dm ²	10.850	
				RAZEM	10.850
94 d.5.1	TZKNC N-K/ III t.08-c.02	Usuwanie wadliwych przemałowań cienkich do gr. 0.5 mm - warunki przeciętne 542.6	dm ² dm ²	542.600	
				RAZEM	542.600
95 d.5.1	TZKNC N-K/ III t.05-b.02	Dezynfekcja obiektu - warunki przeciętne 542.6	dm ² dm ²	542.600	
				RAZEM	542.600
96 d.5.1	TZKNC N-K/ III t.03-c.03	Nasycenie trwale środkami impregnującymi - na średnią głębokość 542.6	dm ² dm ²	542.600	
				RAZEM	542.600
97 d.5.1	TZKNC N-K/ III t.07-c.03	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - warunki przeciętne _5% 27.13	dm ² dm ²	27.130	
				RAZEM	27.130
98 d.5.1	TZKNC N-K/ III t.06-b.03	Uzupełnienie ubytków drewna - średnia głębokość _10% 54.26	dm ² dm ²	54.260	
				RAZEM	54.260
99 d.5.1	TZKNC N-K/ III t.27-a.01	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii - warunki przeciętne _10% 54.26	dm ² dm ²	54.260	
				RAZEM	54.260
100 d.5.1	TZKNC N-K/ III t.28-a.01	Szlifowanie na sucho i mokro uzupełnień zaprawy _10% 54.26	dm ² dm ²	54.260	
				RAZEM	54.260
101 d.5.1	TZKNC N-K/ III t.35-c.02	Punktowanie (uzupełnianie polichromii) przy ubytkach i uzupełnieniach - warunki przeciętne _20% 108.52	dm ² dm ²	108.520	
				RAZEM	108.520
5.2 Elementy drewniane złożone					
102 d.5.2	TZKNC N-K/ III t.23-a.02	Usuwanie przemałowań leżących na złocie lub srebrze chemicznie - warunki przeciętne 45.25	dm ² dm ²	45.250	
				RAZEM	45.250
103 d.5.2	TZKNC N-K/ III t.27-b.03	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii - warunki przeciętne _50% 22.63	dm ² dm ²	22.630	
				RAZEM	22.630

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104 d.5.2	TZKNC N-K/ III t.28-b.03	Szlifowanie uzupełnień zaprawy - warunki przeciętne _50% 22.63	dm ² dm ²	 22.630	
				RAZEM	22.630
105 d.5.2	TZKNC N-K/ III t.29-b.02	Przygotowanie i nałożenie pulmentu - warunki przeciętne _50% 22.63	dm ² dm ²	 22.630	
				RAZEM	22.630
106 d.5.2	TZKNC N-K/ III t.33-b.03	Położenie złota na pulment lub klej - warunki przeciętne _50% 22.63	dm ² dm ²	 22.630	
				RAZEM	22.630
107 d.5.2	TZKNC N-K/ III t.34-b.03	Polerowanie pulmentu (wiszowanie) - warunki przeciętne 22.63	dm ² dm ²	 22.630	
				RAZEM	22.630
5.3 Drewniane elementy polichromowane rzeźby					
108 d.5.3	TZKNC N-K/ III t.02-b.03	Oczyszcz.wstępne (kurz itp.) - bez wzgl.na stan zachowania - średnie zniszczenia 20.82	dm ² dm ²	 20.820	
				RAZEM	20.820
109 d.5.3	TZKNC N-K/ III t.15-a.02	Podklejenie zaprawy do podłoża przy odspojeniu _3% 0.63	dm ² dm ²	 0.630	
				RAZEM	0.630
110 d.5.3	TZKNC N-K/ III t.08-c.02	Usuwanie wadliwych przemalowań cienkich do gr. 0.5 mm - warunki przeciętne 20.80	dm ² dm ²	 20.800	
				RAZEM	20.800
111 d.5.3	TZKNC N-K/ III t.05-b.02	Dezynfekcja obiektu - warunki przeciętne 20.80	dm ² dm ²	 20.800	
				RAZEM	20.800
112 d.5.3	TZKNC N-K/ III t.03-c.03	Nasycenie trwale środkami impregnującymi - na średnią głębokość 20.80	dm ² dm ²	 20.800	
				RAZEM	20.800
113 d.5.3	TZKNC N-K/ III t.07-c.03	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - warunki przeciętne _5% 1.04	dm ² dm ²	 1.040	
				RAZEM	1.040
114 d.5.3	TZKNC N-K/ III t.06-b.03	Uzupełnienie ubytków drewna - średnia głębokość _10% 2.08	dm ² dm ²	 2.080	
				RAZEM	2.080
115 d.5.3	TZKNC N-K/ III t.27-a.01	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii - warunki przeciętne _20% 4.16	dm ² dm ²	 4.160	
				RAZEM	4.160
116 d.5.3	TZKNC N-K/ III t.28-a.01	Szlifowanie na sucho i mokro uzupełnień zaprawy _20% 4.16	dm ² dm ²	 4.160	
				RAZEM	4.160
117 d.5.3	TZKNC N-K/ III t.35-c.02	Punktowanie (uzupełnianie polichromii) przy ubytkach i uzupełnieniach - warunki przeciętne _50% 10.40	dm ² dm ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
6 KONFESJONAŁ PÓŁNOCNY					
6.1 Drewniane elementy polichromowane					
118 d.6.1	TZKNC N-K/ V t.05-a.01	Demontaż obiektu na poszczególne elementy składowe 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
119 d.6.1	TZKNC N-K/ III t.02-b.03	Oczyszcz.wstępne (kurz itp.) - bez wzgl.na stan zachowania - średnie zniszczenia 542.60	dm ² dm ²	 542.600	
				RAZEM	542.600
120 d.6.1	TZKNC N-K/ V t.07-a.01	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
121 d.6.1	TZKNC N-K/ III t.15-a.02	Podklejenie zaprawy do podłoża przy odspojeniu _2%	dm ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.85	dm ²	10.850	
				RAZEM	10.850
122 d.6.1	TZKNC N-K/ III t.08-c.02	Usuwanie wadliwych przemałowań cienkich do gr. 0.5 mm - warunki przeciętne	dm ²		
		542.6	dm ²	542.600	
				RAZEM	542.600
123 d.6.1	TZKNC N-K/ III t.05-b.02	Dezynfekcja obiektu - warunki przeciętne	dm ²		
		542.6	dm ²	542.600	
				RAZEM	542.600
124 d.6.1	TZKNC N-K/ III t.03-c.03	Nasycenie trwale środkami impregnującymi - na średnią głębokość	dm ²		
		542.6	dm ²	542.600	
				RAZEM	542.600
125 d.6.1	TZKNC N-K/ III t.07-c.03	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - warunki przeciętne	dm ²		
		_5% 27.13	dm ²	27.130	
				RAZEM	27.130
126 d.6.1	TZKNC N-K/ III t.06-b.03	Uzupełnienie ubytków drewna - średnia głębokość	dm ²		
		_10% 54.26	dm ²	54.260	
				RAZEM	54.260
127 d.6.1	TZKNC N-K/ III t.27-a.01	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii - warunki przeciętne	dm ²		
		_10% 54.26	dm ²	54.260	
				RAZEM	54.260
128 d.6.1	TZKNC N-K/ III t.28-a.01	Szlifowanie na sucho i mokro uzupełnień zaprawy	dm ²		
		_10% 54.26	dm ²	54.260	
				RAZEM	54.260
129 d.6.1	TZKNC N-K/ III t.35-c.02	Punktowanie (uzupełnianie polichromii) przy ubytkach i uzupełnieniach - warunki przeciętne	dm ²		
		_20% 108.52	dm ²	108.520	
				RAZEM	108.520
6.2 Elementy drewniane złączone					
130 d.6.2	TZKNC N-K/ III t.23-a.02	Usuwanie przemałowań leżących na złocie lub srebrze chemicznie - warunki przeciętne	dm ²		
		45.25	dm ²	45.250	
				RAZEM	45.250
131 d.6.2	TZKNC N-K/ III t.27-b.03	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii - warunki przeciętne	dm ²		
		_50% 22.63	dm ²	22.630	
				RAZEM	22.630
132 d.6.2	TZKNC N-K/ III t.28-b.03	Szlifowanie uzupełnień zaprawy - warunki przeciętne	dm ²		
		_50% 22.63	dm ²	22.630	
				RAZEM	22.630
133 d.6.2	TZKNC N-K/ III t.29-b.02	Przygotowanie i nałożenie pulmentu - warunki przeciętne	dm ²		
		_50% 22.63	dm ²	22.630	
				RAZEM	22.630
134 d.6.2	TZKNC N-K/ III t.33-b.03	Położenie złota na pulment lub kleik - warunki przeciętne	dm ²		
		_50% 22.63	dm ²	22.630	
				RAZEM	22.630
135 d.6.2	TZKNC N-K/ III t.34-b.03	Polerowanie pulmentu (wiszowanie) - warunki przeciętne	dm ²		
		22.63	dm ²	22.630	
				RAZEM	22.630
6.3 Drewniane elementy polichromowane rzeźby					
136 d.6.3	TZKNC N-K/ III t.02-b.03	Oczyszcz.wstępne (kurz itp.) - bez wzgl.na stan zachowania - średnie zniszczenia	dm ²		
		20.82	dm ²	20.820	
				RAZEM	20.820
137 d.6.3	TZKNC N-K/ III t.15-a.02	Podklejenie zaprawy do podłoża przy odspojeniu	dm ²		
		_3% 0.63	dm ²	0.630	
				RAZEM	0.630
138 d.6.3	TZKNC N-K/ III t.08-c.02	Usuwanie wadliwych przemałowań cienkich do gr. 0.5 mm - warunki przeciętne	dm ²		
		20.80	dm ²	20.800	
				RAZEM	20.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
139 d.6.3	TZKNC N-K/ III t.05-b.02	Dezynfekcja obiektu - warunki przeciętne 20.80	dm ² dm ²	 20.800	
				RAZEM	20.800
140 d.6.3	TZKNC N-K/ III t.03-c.03	Nasycenie trwale środkami impregnującymi - na średnią głębokość 20.80	dm ² dm ²	 20.800	
				RAZEM	20.800
141 d.6.3	TZKNC N-K/ III t.07-c.03	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - warunki przeciętne _5% 1.04	dm ² dm ²	 1.040	
				RAZEM	1.040
142 d.6.3	TZKNC N-K/ III t.06-b.03	Uzupełnienie ubytków drewna - średnia głębokość _10% 2.08	dm ² dm ²	 2.080	
				RAZEM	2.080
143 d.6.3	TZKNC N-K/ III t.27-a.01	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii - warunki przeciętne _20% 4.16	dm ² dm ²	 4.160	
				RAZEM	4.160
144 d.6.3	TZKNC N-K/ III t.28-a.01	Szlifowanie na sucho i mokro uzupełnień zaprawy _20% 4.16	dm ² dm ²	 4.160	
				RAZEM	4.160
145 d.6.3	TZKNC N-K/ III t.35-c.02	Punktowanie (uzupełnianie polichromii) przy ubytkach i uzupełnieniach - warunki przeciętne _50% 10.40	dm ² dm ²	 10.400	
				RAZEM	10.400